

Anfrage – Spezifikation für Celsion Brandschutzgehäuse

☐ Wand-/Standverteiler
 ☐ Überstülpgehäuse
 ☐ Vorsatztür
 ☐ Revisionsöffnungsverschluss

Verfolgtes Schutzziel: Brandlastdämmung („F“ / „I“) ☐ Funktionserhalt („E“) ☐
 30 Minuten ☐ 90 Minuten ☐

Benötigtes Innenmaß: _____ x _____ x _____ mm (Höhe x Breite x Tiefe)

(Maximales) Außenmaß: _____ x _____ x _____ mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Benötigte Menge an Gehäusen: _____ Stück

Art der elektrotechnischen Einbauten: _____

Voraussichtliche Verlustleistung der Einbauten (in Watt): _____ Watt

inklusive Montage: JA ☐ NEIN ☐

Befindet sich eine Sprinkleranlage im Bereich des Aufstellungsortes? JA ☐ NEIN ☐

Aufstellungsvariante: Massivwand ☐ F30 Trockenbauwand ☐

freistehend ☐ F90 Trockenbauwand ☐
(auf Massivboden)

Aufstellungsort: im Gebäude ☐ Außenaufstellung ☐

Feuchtraum ☐ Tunnel (Bahn) ☐

Tunnel (Auto) ☐ Sonstiges: _____

Erreichbarkeit des Aufstellungsortes: leicht zu erreichen ☐ Stockwerk: _____

Über eine Treppe ☐ Breite der Treppe: _____

Über einen Aufzug ☐ Größe des Aufzugs: _____ m
(H x B x T)

Vorhandener Boden: Massivboden ☐ Doppelboden ☐

Gewünschte Gehäusefarbe: RAL 7035 ☐ lichtgrau (Standard, ohne Aufpreis)

RAL 9010 ☐ reinweiß (Sonder, Aufpreis)




RAL _____ ☐ _____ (Sonder, Aufpreis)

Edelstahlhülle ☐ V2A oder V4A, weitere auf Anfrage (Aufpreis)

Edelstahlhülle ☐ 1.4571 Stahl, für den Einsatz im Tunnel (Aufpreis)

Gewünschter Türanschlag: rechts (Standard) ☐ Doppeltür mit Schieber im 2. Flügel (Standard) ☐
links ☐ Doppeltür mit zwei Schwenkhebeln ☐

Schließsystem:
Schwenkhebel mit Doppelbart (Standard) ☐ DIN Halbzylinder ☐
Hausschließanlage ☐ Senatschließanlage ☐
El. Schließsystem ☐ _____ ☐

Kabeleinführung CKE
Typ A ☐  Anzahl: _____ Position: _____
Typ B ☐  Anzahl: _____ Position: _____
(Standard)
Typ C ☐  Anzahl: _____ Position: _____
Typ D ☐  Anzahl: _____ Position: _____
Typ E ☐  Anzahl: _____ Position: _____
Typ F ☐  Anzahl: _____ Position: _____
Typ G ☐  Anzahl: _____ Position: _____

Bei Gehäusotyp CMG / LWÜ = Überstülpgehäuse Maße: _____
Ausfräsung für Kabeleinführung in der Gehäuseoberseite ☐,
-unterseite ☐, rechte ☐ oder linke ☐ Gehäuseseitenwand?

Lüftungssystem: Keines ☐ KLS Ø 40 mm ☐ KLS Ø 80 mm ☐
CLS Ø 80 mm ☐ CLS Ø 100 mm ☐ CLS Ø 125 mm ☐

Position Lüftungssystem: Standard ☐ 1x Tür + 1x Gehäuseoberseite
Sonder 1 ☐ 2x in der Tür
Sonder 2 ☐ 2x in der Gehäuseoberseite
Sonder 3 ☐ 1x Tür + 1x Gehäuseunterseite
Sonder 4 ☐ _____

Optionen:

Sichtfenster in der Tür	☐	(eintüriges Gehäuse)
Sichtfenster im rechten Türflügel	☐	
Sichtfenster im linken Türflügel	☐	
Sichtfenster in beiden Türflügeln	☐	

Maße: _____

Passender Sockel für das Brandschutzgehäuse:

Stahl, pulverbeschichtet	☐	Brandschutzplatte	☐
--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Batteriegestell für das Brandschutzgehäuse ☐

Anzahl der Batterien: _____

Batterietyp / Größe: _____

Gewicht der Batterien: _____

Gehäuselüfter:

12 V Innenlüfter (Innenmontage)	☐	24 V Innenlüfter (Innenmontage)	☐
230 V Innenlüfter (Innenmontage)	☐		
230 V Typ LLG I ⁺ (Axiallüfter - Außenmontage)	☐	230 V Hochleistungslüfter (Dachventilator - Außenmontage)	☐
230 V RLS Lüfter (ohne Rauchmelder)	☐	230 V RLS Lüfter (mit Rauchmelder)	☐

Weitere Optionen:

Klimatisierung	☐	USV-Anlage	☐
Löschgassystem	☐	Rauchmelder	☐
Zusätzlicher Rauchschutz	☐	El. Lüftersteuerung	☐
Kanalanschlussstück	☐	Anfahrerschutz	☐

Projekt: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon - / Faxedurchwahl: _____

Email: _____

Angebot bitte per:

Fax	☐	Email	☐	Post	☐
-----	--------------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------

Angebot erbeten bis: _____ (Datum)

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Anfrage -Spezifikation nur um ein Hilfsmittel handelt. Genaue Daten zu Produkten und Optionen entnehmen Sie bitte den aktuellen Katalogen und Dokumentationen.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten.